



HGT60Ü

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern		Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Pair - Load rating per pair
	E	B	C	M6			
300	100		8	4	3,90	450	2150
350	150		8	4	4,50	525	2200
400	200		8	4	5,10	600	2250
450	250		8	4	5,80	675	2300
500	300		8	4	6,40	750	2300
550		150	12	6	7,10	825	2250
600		175	12	6	7,70	900	2200
650		200	12	6	8,40	975	2150
700		225	12	6	9,00	1050	2100
750		250	12	6	9,70	1125	2050
800		275	12	6	10,3	1200	2000
850		300	12	6	10,9	1275	1930
900		325	12	6	11,6	1350	1850
950		350	12	6	12,2	1425	1750
1000		375	12	6	12,9	1500	1650
1100		425	12	6	14,1	1650	1550
1200		475	12	6	15,4	1800	1450
1300		525	12	6	16,7	1950	1330
1400		575	12	6	18,0	2100	1200
1500		625	12	6	19,3	2250	1050

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key:

HGT60Ü-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HGT60Ü-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material



Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / load -40%)

NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / load -40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us