



## HTC026

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Pair - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M5</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
200	50		3	0,35	115	650
250	50		4	0,45	150	700
300	100		4	0,53	180	750
350	150		4	0,62	230	750
400	200		4	0,71	260	700
450	250		4	0,80	310	650
500	300		4	0,90	340	600
550		150	6	1,00	370	550
600		175	6	1,08	400	500
650		200	6	1,17	430	450
700		225	6	1,26	460	400
750		250	6	1,35	490	350
800		275	6	1,45	520	300
850		300	6	1,55	550	250
900		325	6	1,63	600	220
950		350	6	1,72	630	200
1000		375	6	1,81	660	180

Sonderanfertigungen – special product →

## Sonderanfertigungen – special product

### Bestellschlüssel – product key :

**HTC026-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)**

**HTC026-E - A – material – surface – extras (optional specifications)**

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

### Material – material

**Stahl – steel**

### Oberfläche – surface

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**

**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

**ZN:** Zink-Nickel - zinc nickel

### Extras:

**NZ:** nach Zeichnung - customer drawing

**HF:** Hochtemperaturfett - high temperature grease

**OF:** ohne Fett - without grease - sans graisse

**K:** Edelstahlkugeln - stainless steel ball

**KK:** Edelstahlkugelkäfig - stainless steel ball cage

**B:** Auszug beidseitig - extension both sides

**EG:** Einhalterung geschlossen - snap on closed position

**EO:** Einhalterung offen - snap on open position

**EB:** Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

**DG:** Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us